



UNO PLUS A

Capacidad:

750 - 6,000 Kg

- Transmisión optimizada y los rodamientos mejorados en la cubierta de la carcasa.
- Estructura de acero estampado resistente al impacto.
- Diseñado para no liberar la cadena accidentalmente mientras esté bajo carga.
- Sistema de frenado de presión de carga.
- Mango de hule proporciona protección extra contra el deslizamiento.
- Ganchos forjados que le permite ceder bajo sobrecarga sin romperse.
- Pestillos de seguridad proveen acoplamiento seguro y positivo de la carga.

TABLA DE ESPECIFICACIONES PARA ORDENAR

Modelo	Capacidad (Kg)	Número de Ramales	Dimensiones de la cadena (mm)	Elevación por cada metro de caída de mando (mm)	Esfuerzo de tracción de la manija en WLL daN	Peso con altura elevación estándar (1.5 m) KG
Serie A 750*	750	1	5,6 x 17,1	27,2	22,2	6,3
Serie A 1500*	1500	1	7,1 x 21	21,7	35,4	9,2
Serie A 3000*	3000	1	10 x 28	20,1	39,7	16,9
Serie A 6000*	6000	2	10 x 28	10,1	43,1	28,6

* NOTA: MODELOS BAJO PEDIDO